

Chuchelna (Smrčí-Proseč)

18.11.2021

Fotografie: Pohled na severozápadní část ložiska

Dřívější povrchová těžba.

[Mapa - Surovinový informační systém ČGS](#)



Střety:

- střety zájmů s dotčenými obcemi
- ZPF - 2. třída ochrany
- PUPFL - les hospodářský
- Geopark Český ráj

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané s povolenou hornickou činností, v plánu zajištění. Ložisko je plánované do těžby jako náhrada za Smrčí 2 a 3 a Záhoří-Proseč.

Ložisko stavebního kamene plánované do těžby v rámci DP a povolené hornické činnosti. Zahájení (obnovu) hornické činnosti v DP Chuchelna I uskutečnit za předpokladu realizace podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu za účelem ověření geologicko-úložných poměrů, hydrogeologických poměrů a zejména kvality a kvantity suroviny. Nutnost vyřešení střetů zájmů s dotčenými obcemi.

Opatření B.4.27. S dotěžením zásob na výhradním ložisku Chuchelna (Smrčí-Proseč) v DP Chuchelna I. počítat až po ukončení těžby na dotěžovaném výhradním ložisku Smrčí 2 a 3 a Záhoří-Proseč.

Opatření B.4.28. Obnovu hornické činnosti v DP Chuchelna I uskutečnit za předpokladu realizace podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu za účelem ověření geologicko-úložných poměrů, hydrogeologických poměrů a zejména kvality a kvantity suroviny. Jedná se o nezbytnou podmínku opírající se o potvrzené skutečnosti na navazujícím dotěžovaném ložisku Smrčí 2 a 3, jehož kvalita suroviny východním a jižním směrem se výrazně zhoršuje, a kde při povrchu jsou bazalty intenzivně argilizovány, mocnost zjilovělých hornin místy přesahuje 12 m. Dobývací prostor Smrčí na výhradním ložisku Smrčí 2 a 3 má schválené POPD do vydobyty veškerých disponibilních zásob, a to na max. kótu 441 m n. m. Těžba na ložisku Chuchelna (Smrčí-Proseč) v DP Chuchelna I předpokládá nepříznivé vlivy spojené se zásahem do lesních porostů a do VKP. V rámci zahloubení u těchto ložisek mohou existovat potenciální rizika možného narušení hladiny podzemní vody v zájmovém území. V případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě je potřeba zajistit podrobný monitoring a odborný dohled. Narušení hladiny podzemní vody těžbou povolit pouze při prokázání pouze lokálně omezeného vlivu případného depresního kuželu a nulového vlivu na kvalitu podzemních vod.

B-3021900

Chuchelna

Stavební kámen
Plánované do těžby
Výhradní